

LEDDriving PX-5 ECE R87

LED kjørellys for ettermontering



LED pikselteknologi

Dynamisk utseende takket være fasettert optikk og pikselteknologi



DRL

LED kjørellys som er kompatible med en lang rekke bilmodeller og enkle å installere



5200 K

For sjåførere som vil øke synligheten på dagtid



Stilige lys til bilen

LEDDriving PX-5 fungerer som et energieffektivt kjørellys med høy ytelse for ettermontering på kjøretøyet. Med sitt mønstrede diode-design med fem lysdioder, gir LEDDriving PX-5 kjøretøyet et moderne og stilig utseende. Dette kjørelyset er kompatibelt med en lang rekke bilmodeller og enkelt å installere. LEDDriving-systemets omhyggelige design sikrer horisontal tilt på 10 grader. I tillegg kan venstre og høyre lamper skiftes, noe som gjør installasjonen ukomplisert. Videre gir den høye fargetemperaturen på 5200 Kelvin og lang levetid på opptil 5000 timer uendelig kjøreglede med LEDDriving PX-5. OSRAM tilbyr 3 års garanti for dette produktet. Merk: LEDDriving PX-5 er sertifisert i henhold til forskrifter i ECE, SAE og CCC (ECE E4 godkjenning; ECE R87 godkjenning).

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

| | |
|--------------|----------|
| Ordreferanse | LEDDL301 |
|--------------|----------|


Elektriske data

| | |
|-------------------|--------|
| Nominell spenning | NaN V |
| Nominell effekt | 12,5 W |

Fotometriske data

| | |
|-----------------|--------|
| Fargetemperatur | 5200 K |
| Lysstrøm | 300 lm |

Mål og vekt



| | |
|-------------|----------|
| Lengde | 160,0 mm |
| Produktvekt | 552,00 g |
| Bredde | 30,0 mm |
| Høyde | 23,0 mm |

Levetid

| | |
|----------|---------|
| Garantee | 3 years |
|----------|---------|

Ytterligere produktdata

| | |
|----------------------|----------|
| Tilkobling til lampe | Wire Kit |
|----------------------|----------|

Egenskaper

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | LED |
|-----------|-----|

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ECG kategori | ECE R87 |
| Godkjenningssmerke - godkjenning | E4 godkjenning |

Landsspesifikke kategoriseringer

| | |
|--------------|----------|
| Ordreferanse | LEDDL301 |
|--------------|----------|

Logistiske data



| | |
|----------------|--------------|
| Commodity code | 851220009000 |
|----------------|--------------|

Logistikk data

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899170766 | LEDriving PX-5 | | 286 mm x 79 mm x 203 mm | 4.59 dm ³ | 762.00 g |
| 4052899170773 | LEDriving PX-5 | NO: VS 5 | 444 mm x 305 mm x 231 mm | 31.28 dm ³ | 4349.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

| Fil |
|---|
|  User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual) |
|  User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual) |

Juridisk rådgivning

ECE E4-godkjenning

ECE R87-godkjenning

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

