



B = Bredder, L = Lengde, H = Høyde



## SmartCharge 4A

En meget brukervennlig batterilader som løser de fleste ladeoppgaver i hus og hjem, på hytte og i båt og for profesjonelle brukere. Laderen representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriet optimal levetid.

Det leveres også en rekke tilbehør til laderen.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

### Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning [VAC, Hz]	230, 50-60
Ladeeffekt, max [W]	60
Returstrøm [mA]	< 1
Utgangsspenning [VDC]	14,4/14,7
Omgivelsestemperatur [°C]	-40 ~ +40
Kjøling	luft
Batterityper	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åpne og lukkede
Batteristørrelse [V/Ah]	12/2-110
Tetthet [IP]	65
Isolasjonsklasse [cl]	II
L/B/H [mm]	210x90x54
Vekt, brutto [kg]	0,735
Godkjenninger	EN60335-1 EN60355-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

### Artikkelnummer

701515

Leveres i enkeltforpakning.

Vekt brutto [ Kg]: 0,735

Dimensjon eske (LxBxH) [mm]: 252x102x55

Volum [dm<sup>3</sup>]: 1,41

### Bruk

Les bruksanvisningen og følg instruksjonene nøye før laderen tas i bruk!

### Funksjoner

- Baklys på knapper og funksjonspanel.
- Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på batteriet.
- Meter for avlesning av fyllingsgraden.
- Integreerte kabelspor for kompakt sammenpakking.
- Ingen overlading.
- Temperaturkorrigert ladeforløp.

[www.defa.com](http://www.defa.com)