

# AdProLine®

## Professional Products

AdProLine®

## FROSTVÆSKE G12++ NG

AdProLine® Frostvæske G12++ NG er en moderne høykvalitets frostvæske med lang levetid. Utviklet og formulert for å møte de stadig økende kravene som stilles av ledende kjøretøy- og motorprodusenter. Spesielt designet for bruk i moderne forbrenningsmotorer, hybridbiler og for indirekte kjølesystemer i elbiler. Beskytter mot korrosjon, frysing, koking og motvirker forekomst av kavitasjon. AdProLine® Frostvæske G12++ NG er kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etylenglykol.

### Kjennetegn

AdProLine® Frostvæske G12++ NG består av monoetylglykol og en nyutviklet inhibitorpakke basert på OAT og silikat som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke 2-EHA, aminer, borater eller nitritter. Sjekk frysepunktet til frostvæsken hver høst og fyll på behov. Etylglykol er giftig og må ikke inntas. Det er biologisk nedbrytbart og utslipp av mindre mengder gir ikke forstyrrelser i renseanleggenes dekomponeringstrinn.

### Spesifikasjon

Møter, møter eller anbefales til bl.a følgende kjøretøy/spesifikasjoner: Cummins CES 14603, Deutz DQC-CC14, Ford ESD-M97B49-A, Ford WSS-M97B57-A1, MAN Typ 324 Si-OAT, Mercedes-Benz Cars 325.6, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania, VW 774G (G12++), VW 774L (G12evo). Anbefalt til bl.a. følgende standarder: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, JIS K2234-2018, SAE J1034.

### Tekniske data

|              |          |
|--------------|----------|
| Farge        | Rød      |
| Kokepunkt    | >170°C   |
| Flammepunkt  | >115°C   |
| Densitet     | 1,12     |
| pH (50 vol%) | 8 (20°C) |

### Forpakning

| Art.nr | Forp.  | Str.   | Forp.        | Pall         |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 374001 | Flaske | 1 l    | 12 stk/forp. | 480 stk/pall |
| 374004 | Dunk   | 4 l    | 3 stk/forp.  | 144 stk/pall |
| 374010 | Dunk   | 10 l   | –            | 60 stk/pall  |
| 374025 | Dunk   | 25 l   | –            | 24 stk/pall  |
| 374210 | Fat    | 210 l  | –            | –            |
| 374100 | IBC    | 1000 l | –            | –            |



### Blandingsforhold

AdProLine® Frostvæske G12++ NG blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. For fullgod rustbeskyttelse anbefales innblanding av minst 35% Frostvæske G12++ NG.

| Procent        | Temp  |
|----------------|-------|
| 50% Frostvæske | -40°C |
| 35% Frostvæske | -23°C |

### Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25  
6800 Førde  
Norge

Phone +47 96 90 13 10  
post@aromdekor.no  
www.aromdekor.no

