

# AdProLine®

## Professional Products

AdProLine®

## FROSTVÆSKE G13 NG

AdProLine® Frostvæske G13 NG er en moderne frostvæske av høy kvalitet og lang levetid. Utviklet og formulert for å møte de stadig høyere kravene som stilles av de ledende kjøretøy- og motorprodusenter. Spesielt designet for bruk i moderne forbrenningsmotorer, hybridbiler og for indirekte kjølesystemer i elbiler. Beskytter mot korrosjon, frysing, koking og motvirker forekomst av kavitasjon. AdProLine® Frostvæske G13 NG er kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etylenglykol.

### Egenskaper

AdProLine® Frostvæske G13 NG består av monoetylenglykol og en nyutviklet inhibitorpakke basert på OAT og silikat som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke 2-EHA, aminer, borater eller nitritter. Sjekk frysepunktet til frostvæsken hver høst og fyll på om nødvendig. Etylenglykol er giftig og må ikke inntas. Det er biologisk nedbrytbart og utslipp av mindre mengder gir ikke forstyrrelser i renseanleggenes dekomponering

### Spesifikasjon

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

### Tekniske data

Farge	Lilla
Kokepunkt	>165°C
Flammepunkt	>116°C
Tetthet	1,12
pH (50 vol%)	8,1 (20°C)

### Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
348001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
348004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
348025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
348210	Fat	210 l	–	–
348100	IBC	1000 l	–	–



### Blandingsforhold

AdProLine® Frostvæske G13 NG blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. For fullgod rustbeskyttelse anbefales innblanding av minst 35% Frostvæske G13 NG.

Prosent	Temp
50% Frostvæske	-38°C
35% Frostvæske	-20°C